

FICHA TÉCNICA



Producto: Candado Dieléctrico CD40RO-B Rojo - TRVX

SKU: CD40RO-B

Clasificación: Candado dieléctrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material**
Cuerpo de nylon PA6
Arco de nylon de Ø6 mm
Cilindro de bronce
- **Normas**
Cumple con OSHA 29 CFR 1910.147 (LOTO)
Cumple con RoHS
- **Llave**
2 llaves de bronce de 6 pines
- **Sistema de cierre**
Cilindro de pines
La llave solo se retira con el candado cerrado
- **Peso unitario**
0.13 kg.
- **Presentación**
 - ✓ Individual: Blíster
 - ✓ Caja 10 unidades (1.3 kg.)
- **Propiedades eléctricas**
Resistencia dieléctrica mayor a 1000V
Resistividad volumétrica de $10^{12} - 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$
No conductivo
Libre de chispas
- **Propiedades mecánicas**
Resistencia a la tracción mayor a 60 kg
Alta resistencia al impacto y a la corrosión
- **Condiciones de operación**
Temperatura de operación -20°C a 80°C
- **Aplicaciones**
Tableros eléctricos
Sistemas de bloqueo y etiquetado (LOTO)
Mantenimiento industrial
Plantas industriales, minería, energía, petróleo y gas
Entornos con procedimientos de seguridad operacional
- **Otras características**
Resistente a temperaturas extremas y a rayos UV.
Uso para interior y exterior.
Apto para entornos industriales.

