



FICHA TÉCNICA

Producto: Candado de Bloqueo CB40RO-B Rojo - TRVX.

SKU: CB40RO-B

Clasificación: Candado de bloqueo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material**
Cuerpo de nylon PA6.
Arco de acero cromado de Ø 6 mm.
Cilindro de bronce.
- **Norma**
Cumple con OSHA 29 CFR 1910.147 (LOTO)
- **Sistema de cierre**
Cilindro de pines
La llave solo se retira con el candado cerrado.
- **Llave**
2 llaves de bronce de 6 pines
- **Peso Unitario**
0.13 kg.
- **Presentación**
 - ✓ Individual: Blíster
 - ✓ Caja de 10 unidades (1.3 Kg.)
- **Propiedades eléctricas**
No dieléctrico
Material conductivo (Arco de acero)
- **Propiedades mecánicas**
Resistencia a la tracción mayor a 60 kg
Alta resistencia al impacto
Resistencia a la corrosión media-alta
- **Condiciones de operación**
Temperatura de operación -20°C a 80 °C
- **Aplicaciones**
Sistemas de bloqueo y etiquetado (LOTO).
Mantenimiento industrial.
Tableros mecánicos y válvulas
Plantas industriales, minería, energía, petróleo y gas.
Entornos con procedimientos de seguridad operacional.
- **Otras características**
Resistente a temperaturas extremas y a rayos UV.
Uso para interior y exterior.
No apto para aplicaciones con riesgo de contacto eléctrico directo.

